



ПОМИЛЬНА МАШИНА - ЙДУТЬ ПОЗАДУ

CT45

МАКС. ПРОДУКТ ІVІ TV

1750 рік м₂/год

ТІСТО І ЕС
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

2,5ч



БАК ДЛЯ ВОДИ
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

50'
робоча сесія



АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ В КОМПЛЕКТІ

НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ



ІННОВАЦІЙНІ ІОНИ



ЕКО
ВИБРАТИ



DBL™
ДВОЙНИЙ
АКУМУЛЯТОР
ЖИТТЯ



SLS™
CAM
РІВНІВАННЯ
СИСТЕМА



БАКТЕРІЇ
КОНТРОЛЬ



КОМПЛЕКТ РОБОЧИЙ
ГРАМИ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Код		CT45 B50 LPTB01520	CT45 BT50 LPTB02695	CT45 C50 LPTB01103
ЕФЕКТИВНІСТЬ				
Максимальна теоретична продуктивність	м2/год	1750 рік	1750 рік	1750 рік
Очищення шляху	ММ	500	500	500
Ємність резервуара для води (відновлення розчину)	Л	40/45	40/45	40/45
Максимальний час роботи	ХВ	140	140	Необмежений
Напруга	V-Аh	24(2x12)-74 ларі	24(2x12)-74 ларі	230-50/60
Встановлена потужність	В	550	550	400
Тиск кисті	КГ	16/25	16/25	16/25
Ширина ракеля	ММ	730	730	730
максимальна швидкість	км/год	3,5	3,5	3,5
вага	КГ	110	110	65
Розмір (ДхШхВ)	ММ	821x576x1220	821x576x1220	821x576x1220

СТАНДАРТНИЙ АКСЕСУАР І ЕС

	CT45 B50	CT45 BT50	CT45 C50
ЩІТКИ			
ЩІТКА	SPPV01332	SPPV01332	SPPV01332
ЛЕЗА РАКЕЛЯ			
ПЕРЕДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС	MPVR06287 - 815 мм	MPVR06287 - 815 мм	MPVR06287 - 815 мм
ЗАДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС	MPVR06288 - 715 мм	MPVR06288 - 715 мм	MPVR06288 - 715 мм

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (Коди доступні в прайс-листі)

ЩІТКИ

колодки/супер колодки

ЛЕЗА РАКЕЛЯ



ОПЦІЙНИЙ АКСЕСУАР І ЕС

КОД: MPVR05966
БРИЗКОЗАХИСТ



КОД: KTRI02140
ХІМІЧНА ДОЗА



КОД: KTRI02257
КОМПЛЕКТ ЗОВНІШНЬОГО ВСІСКУ



КОД: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30ПК/30ДНІВ)



БАТАРЕЇ І ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

БАТАРЕЇ	№	ХАРАКТЕРИСТИКИ	РОЗМІРИ	ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ	ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ
Акумулятор ІРС АGМ ВААС00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	150 хв	Бортовий зарядний пристрій 24V 10Ah KTRI02245
Гелевий акумулятор EXIDE ВААС00124	2	12V 63 Ah (C5)	261x171x210	130 хв	Бортовий зарядний пристрій 24V 10Ah KTRI02245

РЕКОМЕНДОВАНІ АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ